✘ Tampondruckmaschinen ✘ Tampondruckzubehör

MEDIA SERVICE GRULMS ©

Tampondruckanlage mit 2 Stck MS 130
Elcom-Palettensystem
zum Druck von „Elektrogehäusen“

Media Service Grulms
Rheinhorststr. 1-3
67071 Ludwigshafen
Tel: 0621-6376900 – Fax: 0621-6376901
msgrulms@grulms.de - www.grulms.de

Aufbau / Beschreibung:

2 Stck MS 130 mit Elcom Palettensystem

Auf Maschinensockel aufgebaut

Auf den Paletten sind die Werkstückaufnahme montiert

Werkstückaufnahmen können gewechselt werden

Schaltschrank und Bedienpult

Bedienung:

Die Maschine ist elektro-pneumatisch angetrieben und wird mit einem Touch-Screen bedient. Durch den Einsatz einer frei programmierbaren SPS-Steuerung, können problemlos auch Peripheriegeräte angesteuert werden. Gerade der Einsatz in Produktionslinien ist ohne Probleme möglich.

Einfach- und Mehrfarbendrucke, Dauerlauf, Tamponverzögerung, Stückzähler, etc. sind standardmäßig vorhanden.

Die Geschwindigkeit der jeweiligen Druckabläufe können mittels Drosselventilen am Maschinengehäuse individuell eingestellt werden.

Tampondruckmaschine entspricht der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG und weist die CE-Kennzeichnung auf.

Technische Daten:

Klischeegröße:	2 x 130 x 230 mm (X-Y-R Klischeehalter)
Rakeltopf:	Durchmesser 2 x 120 mm Keramikring
max. Druckfläche:	Durchmesser 2 x 110 mm
Tamponreinigung:	incl. vollautomatischer Tamponreinigung
Viscomat:	incl. vollautomatische Farbverdünnung
Leistung:	bis zu 2100 Takte/h
Teilezuführung:	Rundschaltteller RTZ 1200
Druckkraft:	max. 45 kg
Antrieb:	elektro-pneumatisch
Pneumatikanschluss Feinfilter:	6 bar

Media Service Grulms
Rheinhorststr. 1-3
67071 Ludwigshafen
Tel: 0621-6376900 – Fax: 0621-6376901
msgrulms@grulms.de - www.grulms.de